

RUCKUS MEDIA FLEX PUNTOS DE ACCESO



Designación	MF2825: 5-port multimedia WI-FI AP MF2111: 1-port multimedia adapter MM2211: 1-port metro WI-FI gateway (extender)
Funcionalidad	MF2825: Punto de Acceso, proporciona WI-FI MF2111: Adaptador/receptor WI-FI para dispositivos IP, trabaja únicamente de forma conjunta con AP MF2858 u otro AP con WDS activado MM2211: Actúa como repetidor para ampliar zonas cobertura WI-FI
Usuarios finales	Equipamiento WI-FI usuario final: particulares, pequeñas empresas....
CARACTERISTICAS FISICAS	
Alimentación	Adaptador externo de potencia Input: 110-240V AC Output: 12V DC, 1A
PoE	No
Tamaño	14.2cmx12.2cmx7.5cm
Peso	MF2111: 220gr MM2211/MF2825: 200gr
Antena	Array de 6 antenas. Permite 63 configuraciones dinámicas. Se alcanza mayor cobertura que APs convencionales.
Puertos	MM2211/MF2825: 1 puertos ethernet, 10/1000Mbps, RJ-45 MF2111: 5 puertos ethernet, 10/1000Mbps, RJ-45
Temperatura	0°C - 40°C
Humedad	15% - 95%, sin condensación
GESTION	
	WEB Interface, CLI, SNMP
WIFI	
Seguridad wireless	WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES
Autenticación	802.1x
Standard	801.11b/g
Modulaciones	54,48,36,24,18,12,11,5.5,2.1Mbps
Selección Canal Manual/Auto	Soportado
Potencia transmitida	23dBm wireless-B 23dBm wireless-G Control manual/auto de potencia transmitida
SSID	MM2211: 2 SSID MF2111/MF2825: 1 SSID